



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 402



PRODUKTDATENBLATT



Radial



B



Technologies



All Steel



Schwersteinsatz

Performance



Traktion



Stabilität



geeignet für Schlamm

Schnitt- und
Stichfestigkeit

Beständigkeit



Handling und Komfort



EARTHMAX SR 402

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 402 (E-4) ist ein *All-Steel*-Radialreifen, der speziell für Muldenkipper auf Langstrecken in Bergwerken und Steinbrüchen entwickelt wurde. Das einzigartige Laufflächenmuster trägt zu einer geringeren Wärmeentwicklung bei und bietet hervorragende Traktion und Stabilität auf allen Geländearten und Strecken, auf denen besondere Fahrzeugkontrolle entscheidend ist. Das symmetrische, E-4-tiefe, für felsige Umgebung entwickelte Profil gewährleistet eine einfache Montage sowie hervorragende Selbstreinigungseigenschaften auch unter schlammigen Bedingungen. Die *All-Steel*-Karkasse sowie die speziell entwickelte Gummimischung der Lauffläche sorgen für ausgezeichnete Verschleiß-, Schnitt- und Durchstichfestigkeit neben hoher Tragfähigkeit und außerordentlicher Beständigkeit. Dadurch reduziert EARTHMAX SR 402 (E-4) die Maschinenausfallzeiten und eignet sich besonders für lange Strecken, auch im Volllastbetrieb.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene	Zugelassene
Ø 25"	14.00 R 25	TL	E-4	***	171 B	CRC	118	375	1385	644	4261	35	10.00/2.0	-
	NEWSIZE													
	16.00 R 25	TL	E-4	***	183 B	CRC	131	450	1520	694	4640	44	11.25/2.0	-
	16.00 R 25	TL	E-4	***	183 B	STDC	158	450	1520	694	4640	44	11.25/2.0	-

CRC: Cut Resistance Compound - STDC: Standard Compound



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung