



EARTHMAX SR 51



Description

EARTHMAX SR 51 (L-5) est un pneu radial All Steel (Tout Acier) particulièrement conçu pour les chargeuses et bulldozers. EARTHMAX SR 51 est idéal pour les opérations difficiles qui exigent une plus grande résistance aux coupures, une protection des flancs et une traction exceptionnelle.

UM

US Standard

Construction

 Radial

Machinerie

OTR ■ Bulldozer

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	23.5R25
LI/SS	195;A2

Dimensions US Standard

Code USA	94046256
DT (in)	65.4
RCS (in)	29.3
CR (in)	192.2
Jante rec.	19.50/2.5
Code TRA	L5

Capacité de charge (US)

mph / psi	58	62	65	69	73
5	22700	23400	24700	25400	26800

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.