



## FLOTATION 648

### Описание

Шины FLOTATION 648 особенно подходят для техники, используемой для перевозок по полям и дорогам, а также для разбрасывателей. Некоторые размерности разработаны для сенокосилок/ сеновязалок. Особый рисунок протектора позволяет перевозить большие грузы, оказывая низкое давление на поверхность земли, что снижает уплотнение почвы и предотвращает повреждение культур.



### ЕИ

US Standard

### Строительство

◆ Bias

### Оборудование

Сельское хозяйство ■ Пресс-подборщик

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Размер шины	600/50-22.5
LI/SS	

## Размеры US Standard

USA Code	94030781
SW (in)	24.1
OD (in)	46.1
SLR (in)	20.1
RC (in)	137.8
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E4-106R-002275

## Load Capacity (US)

mph / psi	39	41	42
5 FR	16130	16480	16820
10 FR	14520	14840	15130
20 FR	12900	13180	13460
25 FR	11520	11770	12010
30 FR	10370	10590	10750
5 DW	11460	11720	11960
10 DW	10320	10540	10770
20 DW	9170	9370	9570
25 DW	8190	8370	8540
30 DW	7370	7530	7610

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.