



VIJETA

Beschreibung

VIJETA ist ein Landwirtschaftsreifen, der sich bestens für Anwendungen auf und abseits der Straße eignet. Das aus 5 Rippen bestehende Muster optimiert die Gewichtsverteilung der Lasten. Darüber hinaus gewährleisten die verschleißfeste Gummimischung und die robuste Karkasse einen langen Produktlebenszyklus.



UM

IS Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Anhänger

Version STANDARD

Reifentyp TT

Reifengröße 8.00-19

LI/SS

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	225
AD (mm)	912
Felge empf.	5.00

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	5.15
15	1660

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 21-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.