



RT 851

Description

RT 851 est un pneu R-1 particulièrement conçu pour les tracteurs dans les applications sur pelouses. Le dessin spécial arrondi des crampons a été développé pour limiter tout éventuel dommage à la pelouse et aux plantes qui poussent, en modérant aussi le compactage du sol. La robuste carcasse en nylon avec ceintures résistantes en polyester garantit une traction exceptionnelle et une capacité de charge augmentée.

UM

US Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Tracteur



Version	STANDARD
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	14.9LR20
LI/SS	119;A8/B

Dimensions US Standard

Code USA	94048632
LS (in)	14.9
DT (in)	43.3
RCS (in)	19.6
CR (in)	129.4
Jante rec.	W 13
Jante alt.	W 11; W 12; W 14
ECE	E11-106R-002989
Code TRA	R1

Capacité de charge (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	1650	1930	2190	2470	2730	3000
25	1650	1930	2190	2470	2730	3000
20	1770	2060	2360	2650	2930	3220
5 LT	2220	2580	2940	3310	3670	4020
5 HT	1770	2060	2360	2650	2930	3220

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.