



IS standard



GROWING TOGETHER

SUPER GRADER



FICHE PRODUIT



SUPER GRADER



🇫🇷 SUPER GRADER (G-2) est un pneu diagonal particulièrement conçu pour les niveleuses, qui fait preuve d'une excellente traction et d'une grande capacité d'auto-nettoyage. SUPER GRADER a été réalisé dans un mélange spécial qui permet d'avoir un cycle de vie plus long du pneu et d'être utilisé pour des services pénibles.

Technologies



Performance



	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
														
Ø 24"	13.00 - 24	TL	G-2	12	-	STD	-	340	1275	588	3800	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00VA SDC
	13.00 - 24	TL	G-2	16	-	STD	-	340	1275	588	3800	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00VA SDC
	13.00 - 24	TT	G-2	12	-	STD	-	340	1275	588	3800	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00VA SDC
	13.00 - 24	TT	G-2	16	-	STD	-	340	1275	588	3800	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00VA SDC
	14.00 - 24	TT	G-2	12	-	STD	-	364	1335	618	4037	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00 VA SDC ; 10.00 WA SDC
	14.00 - 24	TT	G-2	16	-	STD	-	364	1335	618	4037	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00VA SDC
	14.00 - 24	TL	G-2	12	-	STD	-	364	1335	618	4037	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00 VA SDC ; 10.00 WA SDC
	14.00 - 24	TL	G-2	16	-	STD	-	364	1335	618	4037	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00VA SDC
	16.00 - 24	TL	G-2	16	-	STD	-	430	1450	644	4307	29	10.00 VA SDC	-

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement