



IT 400

Descrizione

IT 400 è uno pneumatico con disegno del battistrada a blocchi per il principale impiego su strada nelle applicazioni di trasporto per rimorchi a pianale abbassato. Lo pneumatico è idoneo per applicazioni ad alta velocità e garantisce significativi risparmi di carburante.

UM

US Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Industriale ■ Rimorchio a pianale abbassato



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	7.50-15
LI/SS	125/121;J

Dimensioni US Standard

Codice USA	94008278
LS (in)	8.3
DT (in)	31.3
RCS (in)	14.0
CR (in)	93.0
Cerchio cons.	6.0
Cerchio alt.	5.50 F; 6.50
ECE	E11-54R-0019535

Portata (US)

mph / psi	125	115
62 LS	3650	-
62 LD	-	3210

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.