



ARROW

Descrizione

ARROW è idoneo per applicazioni di trasporto con rimorchi. Lo pneumatico è stato sviluppato per un principale impiego su strada e assicura un chilometraggio migliore nonché un ciclo di vita prolungato dello pneumatico. ARROW offre un'elevata capacità di carico anche ad alta velocità. Una versione HD realizzata con miscela speciale è disponibile per gli utilizzatori che richiedono prestazioni avanzate.

UM

US Standard

Costruzione

◆ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Rimorchio



Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TT

Dimensioni pneumatico

7.50-16

LI/SS

Dimensioni US Standard

| | |
|---------------|----------|
| Codice USA | 94013197 |
| LS (in) | 8.5 |
| DT (in) | 32.5 |
| Cerchio cons. | 6.00 G |
| Cerchio alt. | 5.50 F |

Portata (US)

| | |
|-----------|---|
| mph / psi | - |
| - | - |
| - | - |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.