



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 431



FICHE PRODUIT



Radial

SH-4



B

185

Technologies



All Steel

Performance



Durabilité



Traction



Stabilité



Résistance aux coupures et déchirures



EARTHMAX SR 431

RADIAL OTR TIRES

FR EARTHMAX SR 431 est un pneu radial All Steel particulièrement conçu pour les tombereaux rigides qui opèrent dans des environnements miniers extrêmes. Les tailles avec le code TRA E-4 sont recommandées pour les opérations minières à ciel ouvert, tandis que les tailles avec le code TRA SH-4 sont recommandées pour les opérations minières souterraines. La bande de roulement non directionnelle assure une excellente traction et stabilité. Ce pneu est caractérisé par une carcasse robuste All Steel et par un mélange spécial qui garantissent une résistance aux coupures et déchirures ainsi qu'une longue durée de vie même dans les milieux rocheux, abrasifs et hostiles.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
														
Ø 25"	16.00 R 25	TL	E-4	**	177 B	CRC	166	452	1532	713	4649	45	11.25/2.0	-
	16.00 R 25	TL	E-4	**	-	CRC (UMS)	-	452	1532	713	4649	45	11.25/2.0	-
	NEWSIZE													
	16.00 R 25	TL	E-4	***	183 B	CRC	166	452	1532	713	4649	45	11.25/2.0	-
	18.00 R 25	TL	E-4	**	185 B	CRC	140	520	1660	760	5040	49	13.00/2.5	-
	18.00 R 25	TL	SH-4	****	-	CRC	-	520	1660	760	5040	49	13.00/2.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - CRC: Cut Resistance Compound (UMS)

In case of underground mine application, consult your servicing dealer or BKT representative



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement