



SKID POWER PLUS

Descripción

SKID POWER PLUS ha sido desarrollado para las minicargadoras (skid steer) que se utilizan en el ámbito de la construcción. Sus tacos más anchos garantizan una excelente tracción, así como óptimas propiedades de auto-limpieza. Este neumático se caracteriza por una banda de rodadura extra profunda, así como por una mayor protección de los flancos, asegurando de esta forma una excelente resistencia a los cortes y los desgarros, además de una extraordinaria durabilidad. SKID POWER PLUS es el neumático ideal para las superficies de tierra. Su amplia zona de contacto asegura una óptima estabilidad durante su empleo.

UM

US Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Industria ■ Cargadora compacta



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

10-16.5

LI/SS

Dimensiones US Standard

Código USA	94054664
AS (in)	9.9
DT (in)	30.5
Llanta rec.	8.25

Capacidad de carga (US)

mph / psi	60
5	4140
10	3270
15	3020

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.