



FS 216

Описание

Шины FS 216 имеют крупный блочный рисунок протектора с оптимальным углом и достаточной шириной, чтобы увеличить эффективность тяги у лесопогрузчиков и трелевочных тракторов. Даже в самых критических условиях эксплуатации они сохраняют высокую устойчивость к порезам и разрывам и в любое время гарантируют максимальную защиту от возможных повреждений.

ЕИ

IS Standard

Строительство

◆ Bias

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Трелевочный трактор



Version

STEEL BELTED


Tire Type

TL

Размер шины

28L-26

LI/SS



Размеры IS Standard

SW (mm)	720
OD (mm)	1660
SLR (mm)	742
RC (mm)	4912
Rim Rec	DW 25 A; DW 25 B
ECE	E11-106R-006734
TRA Code	LS2

Load Capacity (IS)

km/h / bar	4.00	3.40
10	9200	-
30	-	6550

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.