



COMMANDER (F)



Description

COMMANDER (F) est un pneu avec nervure de la bande de roulement à 3 côtes, idéal pour le travail de la terre et les opérations de transport. La bande de roulement profonde est réalisée avec un mélange particulièrement résistant à tous les types de coupure pour une longue vie du pneu, ainsi qu'une capacité de charge élevée.

UM

IS Standard

Construction

◆ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Tracteur 2WD

Version STANDARD

Type de pneu TT

Dimension du pneu 7.50-16

LI/SS 103;A6

Dimensions IS Standard

LS (mm)	210
DT (mm)	810
RCS (mm)	381
CR (mm)	2477
Jante rec.	5.50 F
Jante alt.	5.00 F; 5 K; 6.00 F
ECE	E11-106R-004116
Code TRA	F2

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	3.70
30	875

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 21-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.