



MULTIMAX MP 540



Description

Le MULTIMAX MP 540 a été conçu par BKT pour tous les véhicules polyvalents. Grâce à la carcasse tout en acier, le MULTIMAX MP 540 permet de transporter de lourdes charges sur route et hors route. De plus, sa conception de sculpture en bloc offre une stabilité et une durabilité exceptionnelles.

UM

IS Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Véhicule universel, Industriel ■ Véhicule universel

Version	STANDARD
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	335/80R18
LI/SS	132;K

Dimensions IS Standard

DT (mm)	985
RCS (mm)	446
CR (mm)	3000
Jante rec.	11
ECE	E11-54R-0019559

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	3.50
110	2000

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 21-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.