



IS standard



GROWING TOGETHER

# TR 137



FICHE PRODUIT



Diagonal

R-1



A6



170



#### Technologies



Ceintures en aramide



Service lourd

#### Performance



Capacité de charge élevée



Traction



Durabilité



Auto-nettoyage



Résistance aux chaumes



Résistance aux coupures et déchirures



# TR 137

🇫🇷 TR 137 est le pneu le plus adapté de BKT pour toutes les opérations de récolte, car il fait preuve d'une excellente traction dans les champs même avec des charges élevées. Ce pneu est disponible en différentes versions: la version "aramid-belted", avec ceintures en aramide, offre une meilleure résistance aux perforations et une bonne protection contre tous les dommages caractéristiques de cette application; la version "HD" offre une résistance extraordinaire aux coupures et déchirures ainsi qu'un cycle de vie du pneu long.

|       | DIMENSION   | JANTE       |             | S<br>(mm) | D<br>(mm) | R<br>(mm) | C.d.R.<br>(mm) | Version | PR | TT/TL | LI/SS  |
|-------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------|----|-------|--------|
|       |             | Recommandée | Alternative |           |           |           |                |         |    |       |        |
|       |             |             |             |           |           |           |                |         |    |       |        |
| Ø 32" | 24.5 - 32   | DW 21 B     | DW 20 B     | 622       | 1805      | 807       | 5343           | STD     | 12 | TL    | 159 A6 |
|       | 24.5 - 32   | DW 21 B     | DW 20 B     | 622       | 1805      | 807       | 5343           | STD     | 14 | TL    | 163 A6 |
|       | 30.5 L - 32 | DH 27 B     | DW 27 B     | 770       | 1865      | 831       | 5520           | STD     | 12 | TL    | 162 A6 |
|       | 30.5 L - 32 | DH 27 B     | DW 27 B     | 770       | 1865      | 831       | 5520           | STD     | 14 | TL    | 164 A6 |
|       | 30.5 L - 32 | DH 27 B     | DW 27 B     | 770       | 1865      | 831       | 5520           | STD     | 16 | TL    | 167 A6 |
|       | 30.5 L - 32 | DH 27 B     | DW 27 B     | 770       | 1865      | 831       | 5520           | AB      | 18 | TL    | 170 A6 |
|       | 30.5 L - 32 | DH 27 B     | DW 27 B     | 770       | 1865      | 831       | 5520           | HD      | 18 | TL    | 170 A6 |

STD: Standard - AB: Aramid Belted - HD: Heavy Duty



Tolérances: D  $\pm$  2% - S  $\pm$  2% - R  $\pm$  2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement