



RIDEMAX IT 696



RIDEMAX IT 696 har en unik mönsterdesign och ett brett avtryck som ger utmärkt grepp vid körning på väg, även i intervägslag. Däcket lämpar sig bäst för transporter och kommun/underhåll, tack vare egenskaper för höga hastigheter och det starka däckhöljet. Mönsterdesignen har tagits fram speciellt för tung tjänst och säkerställer ett lågt rullningsmotstånd som ger bättre bränsleekonomi och fantastisk stabilitet.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Traktor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

360/80R20IND

143;D

undefined IS Standard

SW (mm)	357
OD (mm)	1084
SLR (mm)	488
RC (mm)	3235
Rim Rec	11
Rim Alt	W 10; W 11; 12; W 12
ECE	E11-106R-007845

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
65	1310	1585	1885	2100	2180	2265	2480	2725
50	1415	1710	2035	2270	2360	2445	2680	2945
40	1480	1785	2125	2370	2460	2555	2800	3075
30	1570	1900	2260	2520	2620	2715	2980	3270

25-03-2026