



RT 851

Beskrivning

RT 851 är ett R-1-däck som är specialkonstruerat för traktorer och tillämpningar inom gräsmark. Den speciella, rundade däckklacksdesignen har tagits fram för att minska förekomsten av skador på gräsmark och spirande grödor samt jordpackningen. Det robusta däckhöljet i nylon med slitstarka polyesterbälten ger extraordinär dragförmåga samt ökad lastkapacitet.

UM

IS Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Traktor



Version STANDARD

Tire Type TL

Däckstorlek 14.9LR20

LI/SS 119;A8/B

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	378
OD (mm)	1100
SLR (mm)	498
RC (mm)	3286
Rim Rec	W 13
Rim Alt	W 11; W 12; W 14
ECE	E11-106R-002989
TRA Code	R1

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	750	875	995	1120	1240	1360
40	750	875	995	1120	1240	1360
30	805	935	1070	1200	1330	1460
10 LT	1005	1170	1335	1500	1665	1825
10 HT	805	935	1070	1200	1330	1460

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.