



IS standard



AS 509



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale



166

Performance



Durabilità



Elevata capacità di carico



Autopulitura



Trazione



AS 509

🇮🇹 AS 509 è stato particolarmente sviluppato per rimorchi, presse per balle di fieno e attrezzi agricoli. Lo pneumatico garantisce un'elevata capacità di carico a basse pressioni. AS 509 offre eccellente trazione e ottime capacità di autopulitura.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS		
		Raccomandato	Ammesso									DW	FR
Ø 22.5"	550/45 - 22.5	AG 16.00	-	540	1065	479	3250	STD	12	TL	141 A8/ 137 B	153 A8/ 149 B	
	550/45 - 22.5	AG 16.00	-	540	1065	479	3250	STD	20	TL	154 A8/ 150 B	166 A8/ 162 B	

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling