



IS standard



GROWING TOGETHER

LG SMOOTH



FICHE PRODUIT



Diagonal

Technologies



Ceintures en aramide

Performance



Protection des champs



Résistance élevée aux perforations



LG SMOOTH

FR LG SMOOTH est un pneu pour pelouses et jardins, approprié pour les tondeuses. Bien qu'il soit délicat sur le terrain, le pneu présente un dessin à l'avant-garde qui lui assure une durée de vie plus longue et facilite le maniement et les manœuvres. LG SMOOTH est disponible dans une version "aramid belted", avec ceintures en aramide, pour les utilisateurs qui ont besoin d'une plus grande résistance aux perforations.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 8"	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	160	400	-	-	AB	10	TL	-
Ø 10"	18 X 10.50 - 10	8.5 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	8½ JA	254	460	207	1334	STD	2	TL	-
	20 X 10.00 - 10	8.00 I - 55	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	245	500	223	1450	STD	2	TL	-
	20 X 10.00 - 10	8.00 I - 55	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	245	500	223	1450	STD	4	TL	-
	20 X 10.00 - 10	8.00 I - 55	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	245	500	223	1450	AB	6	TL	-
	20 X 10.00 - 10	8.00 I - 55	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	245	500	223	1450	STD	6	TL	-

AB: Aramid Belted - STD: Standard



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement