



FLOTATION 648

Descripción

FLOTATION 648 es particularmente idóneo para las operaciones de transporte en el campo y por la carretera, así como para aplicaciones con pulverizadores. Algunas medidas son idóneas para cosechadoras y prensas para empacar la paja. El particular dibujo de la banda de rodadura permite transportar cargas muy pesadas con bajas presiones, garantizando consecuentemente una compactación reducida del suelo y protegiendo al mismo tiempo los cultivos de daños.

UM

IS Standard

Construcción

✦ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Empacadora de heno



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

800/45-26.5

LI/SS

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	800
DT (mm)	1393
REC (mm)	631
CR (mm)	4185
Llanta rec.	AG 28.00
ECE	E11-106R-004618

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	2.60	2.70	2.80
10 FR	11730	11990	12250
20 FR	10560	10790	11025
30 FR	9385	9595	9800
40 FR	8380	8565	8750
50 FR	7540	7710	8000
10 DW	8045	8225	8400
20 DW	7240	7405	7560
30 DW	6435	6580	6720
40 DW	5745	5875	6000
50 DW	5170	5290	5450

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.