



FLOTATION 648

Description

FLOTATION 648 est particulièrement adapté pour les transports aux champs et sur la route et pour les applications avec épandeurs. Certaines tailles conviennent pour les moissonneuses/presses à balles de foin. Le dessin particulier de la bande de roulement permet le transport de charges très lourdes à de basses pressions, ce qui garantit un moindre compactage du sol tout en protégeant les cultures des dommages.

UM

US Standard

Construction

⌘ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Presse à paille



Version

HD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

650/65-30.5

LI/SS

Dimensions US Standard

Code USA	94030149
LS (in)	26.4
DT (in)	65.4
RCS (in)	28.0
CR (in)	194.3
Jante rec.	AG 20.00
ECE	E11-106R-004562

Capacité de charge (US)

mph / psi	26	29	32
5 FR	21260	22620	23920
10 FR	19140	20360	21530
20 FR	17010	18100	19140
25 FR	15190	16160	17080
30 FR	13670	14540	15210
5 DW	14960	15910	16820
10 DW	13460	14320	15130
20 DW	11960	12730	13460
25 DW	10680	11360	12010
30 DW	9610	10230	10750

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 21-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.