



AW 705

Beskrivning

AW 705 har utvecklats för arbetsfordon, släpvagnar och balpressar inom jordbearbetning och transportarbeten. Det är idealiskt för det moderna lantbruket tack vare förbättrad hållbarhet och hög lastkapacitet.

UM

US Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

Jordbruk ■ Balpress



Version

STANDARD

Tire Type

TL

Däckstorlek

16.0/70-20

LI/SS

Dimensioner US Standard

USA Code	94027408
SW (in)	16.3
OD (in)	42.7
SLR (in)	19.0
RC (in)	131.6
Rim Rec	13.0
Rim Alt	12 SDC; 13 SDC; 14
ECE	E4-106R-002711

Load Capacity (US)

mph / psi	44
5 FR	10650
15 FR	9050
20 FR	8520
25 FR	7610

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.