



IS standard



GROWING TOGETHER

# SKID MAX SR-SKIDDER



PRODUKTDATENBLATT



Radial



A8/B



137

#### Technologies



All Steel



Stahlgürtel



spezielle antistatische Gummimischung

#### Performance



hohe Tragfähigkeit



Schnittfestigkeit



Beständigkeit



Traktion



Komfort



Stabilität



# SKID MAX SR-SKIDDER

 Der SKID MAX SR-SKIDDER ist der neue BKT Vollstahl-Radialreifen, der speziell für den Einsatz in extrem schweren Arbeitsumgebungen auf harten, verbesserten Oberflächen wie Straßeninstandhaltung und Mülldeponie mit Kompaktladern, Baggerladern und Telehandlern entwickelt wurde. Dank der starken Stahlkarkasse und der Gürtelkonstruktion bietet dieser Reifen eine hervorragende Haltbarkeit und eine hohe Tragfähigkeit. Das robuste, breite Profildesign mit durchgehender Mittelrippe sorgt zusammen mit einer extrem abriebfesten und antistatischen Laufflächenmischung für hervorragende Traktion und lange Lebensdauer. Die extra dicke Seitenwand und das robuste Gehäuse gewährleisten zudem eine außergewöhnliche Langlebigkeit, die das Risiko von Durchschlägen und Unfallschäden minimiert und so die Ausfallzeiten der Maschine reduziert. Der speziell konstruierte Felgenschutz garantiert Schutz vor Reifenpannen und Radschäden im Bereich des Felgenhorns. Nicht zu vergessen, dass der SKID MAX SR-SKIDDER auch bei der täglichen Arbeit hervorragenden Komfort und Stabilität bietet.

|         | Größe                        | TT/TL | STAR RATING | LI/SS    | Ausf. | O.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | FELGE      |                |
|---------|------------------------------|-------|-------------|----------|-------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|----------------|
|         |                              |       |             |          |       |              |              |             |            | Empfohlene | Zugelassene    |
| Ø 16.5" | 260/70 R 16.5<br>(10 R 16.5) | TL    | -           | 129 A8/B | IND   | 263          | 776          | 352         | 2367       | 8.25       | 7.50 ;<br>9.00 |
|         | 300/70 R 16.5<br>(12 R 16.5) | TL    | -           | 137 A8/B | IND   | 306          | 830          | 378         | 2530       | 9.75       | -              |

IND: Industrial



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung