



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 23



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

G-2/L-2

A8

186

Technologies



All Steel

Performance



Tracción



Auto limpieza



Durabilidad



EARTHMAX SR 23

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 23 (G-2/L-2) es un neumático radial All Steel particularmente proyectado para motoniveladoras y cargadoras. Se caracteriza por una excelente tracción anterior y lateral, así como por sus excepcionales propiedades de auto-limpieza. La carcasa duradera y la banda de rodadura particularmente resistente a los cortes aseguran una larga vida operativa.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 25"	15.5 R 25	TL	G-2/L-2	*	146 A8/ 169 A2	CRC	-	383	1264	559	3756	27	12.00/1.3	-
	17.5 R 25	TL	G-2/L-2	*	153 A8/ 176 A2	CRC	-	448	1345	612	4108	27	14.00/1.5	-
	20.5 R 25	TL	G-2/L-2	*	161 A8/ 186 A2	CRC	-	535	1490	668	4489	31	17.00/2.0	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura