



## AGRIMAX SPARGO

### Descrição

AGRIMAX SPARGO é o pneu BKT específico para aplicações de culturas em linhas, projetado para reforçar a produtividade do campo, conservando o solo no longo prazo. Graças à tecnologia VF, o pneu assegura uma capacidade de carga superior com o enchimento padrão. AGRIMAX SPARGO garante uma durabilidade excepcional, associada com uma forte estabilidade, tanto no campo como durante as deslocamentos na estrada.

### UM

IS Standard

### Construção

 Radial

### Maquinaria

Agricultura ■ Trator



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

VF380/105R54

LI/SS

180;D

## Dimensões IS Standard

LS (mm)	400
DT (mm)	2140
RCS (mm)	984
CR (mm)	6503
Jante rec.	W 13 A
Jante alt.	W 12; DW 12; DW 13; DW 13 L
ECE	E11-106R-0010148
Código TRA	R1

## Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
70	3495	3930	4295	4515	4730	4875	5020	5275	5530	5750	5970	6330	6405	6550	6695	6985	7275
from 65 to 40	3840	4320	4720	4960	5200	5360	5520	5800	6080	6320	6560	6960	7040	7200	7360	7680	8000
30	3920	4410	4815	5060	5305	5470	5635	5920	6205	6450	6695	7100	7185	7345	7510	7835	8160
20	3995	4495	4910	5160	5410	5575	5745	6035	6325	6575	6825	7240	7325	7490	7655	7990	8320
10	4225	4755	5195	5460	5720	5900	6075	6380	6690	6955	7220	7660	7745	7920	8100	8450	8800

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.