



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 32



FICHE PRODUIT



Radial

E-3



B



225

Technologies



All Steel

Performance



Traction



Résistance aux coupures



Durabilité



EARTHMAX SR 32

RADIAL OTR TIRES

🇫🇷 EARTHMAX SR 32 est un pneu radial large non directionnel adapté pour les décapeuses. Ce pneu est caractérisé par une carcasse robuste All Steel et par un mélange spécial qui garantissent une résistance aux coupures et crevaisons ainsi que durabilité excellentes. Les autres avantages sont traction et flottaison extraordinaires même dans les conditions de service les plus sévères.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
														
Ø 29"	29.5 R 29	TL	E-3	**	202 B	CRC	288	765	1980	883	6009	48	25.00/3.5	24.00/3.5
	33.25 R 29	TL	E-3	**	209 B	CRC	346	845	2080	915	6250	54	27.00/3.5	26.00/3.5
Ø 35"	37.25 R 35	TL	E-3	**	218 B	CRC	453	963	2381	1062	7229	59	31.00/4.0	-
Ø 39"	40.5/75 R 39	TL	E-3	**	225 B	CRC	505	985	2610	1164	7924	59	32.00/4.5	-
	40.5/75 R 39	TL	E-3	**	225 B	STD	689	985	2610	1164	7924	59	32.00/4.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement