



FLOTATION RIB 774



Description

FLOTATION RIB 774 est idéal pour les applications avec essieux tirés, les applications de la récolte de foin et pour les remorques. Il a été conçu pour fournir les meilleures performances en optimisant les délais de réalisation des opérations et en augmentant la productivité de l'agriculteur.

UM

IS Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Moissonneuse

Version	STANDARD
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	600/55-22.5
LI/SS	

Dimensions IS Standard

LS (mm)	600
DT (mm)	1230
RCS (mm)	540
CR (mm)	3716
Jante rec.	AG 20.00
ECE	E11-106R-005943

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	1.50	1.70	2.00
10 FR	5915	6365	7000
20 FR	5325	5725	6300
30 FR	4730	5090	5600
40 FR	4225	4545	5000
50 FR	3805	4090	4500

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.