



AS 504

Descrizione

AS 504 è uno pneumatico agro-industriale principalmente sviluppato per le operazioni di lavorazioni della terra, attrezzi agricoli e movimentazione di materiali. Questo pneumatico che si distingue per le eccellenti proprietà di autopulitura e il grip potenziato, è ideale per rimorchi e sollevatori telescopici. AS 504 è disponibile in diverse versioni al fine di soddisfare le esigenze specifiche dell'utilizzatore: una versione "HD" con mescola speciale resistente a tagli e lacerazioni, mentre la versione "special" è dotata di una carcassa rinforzata che assicura una vita prolungata dello pneumatico.



UM

IS Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Sollevatore telescopico, Industriale ■ Sollevatore telescopico

Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	19.0/45-17
LI/SS	

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	465
DT (mm)	865
RCS (mm)	389
CR (mm)	2578
Cerchio cons.	16.00
ECE	E4-106R-001814

Portata (IS)

km/h / bar	2.80
10 FR	3920
25 FR	3330
30 FR	3135
40 FR	2800
10 DW	2730
25 DW	2320
30 DW	2185
40 DW	1950

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.