

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 315 CS



PRODUKTDATABLAD



IS standard



IMPORTÖR FÖR SVERIGE

036-307500
order@gripenwheels.se
shop.gripenwheels.se
www.gripenwheels.se



Radial

L-3S

A2

229

Technologies



Helt i stål

Performance



Motståndskraft mot skärande underlag

EARTHMAX SR 315 CS
RADIAL OTR TIRES

🇸🇪 EARTHMAX SR 315 CS L-3S är ett radialdäck helt i stål särskilt konstruerat för lastares framaxlar med kedjor i gruvdrift. Den speciella däcktjänsterkonturen med fasad däcksuldra gör att däcktjänsterna sitter bättre längs slitbanan och kring däcksuldran. Däckets övergripande diameter med kedjor motsvarar diametern för BKT EARTHMAX SR 55 L-5S på bakaxeln, vilket ger hög överensstämmelse mellan fram- och bakdäck. EARTHMAX SR 315 CS är konstruerat för att minimera risken för skador på framdäcken vid underjordiska grävarbeten med gruvlastmaskiner och lastare.

Däckdimension	TYP (Slangtyp Slanglös)	DRAGFÖRMÅGA	STJÄRN- MÄRKNING	LI/SS	Version	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	MÖNSTERDJUP (mm)	FÄLG		
												Rek.	Alt.	
Ø 29"	29.5 R 29	TL	L-3S	**	218 A2	CRC	-	779	1891	842	5714	47	25.00/3.5	24.00/3.5
Ø 33"	35/65 R 33	TL	L-3S	**	224 A2	CRC	-	880	1948	867	5886	42	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	L-3S	***	229 A2	CRC	-	880	1948	867	5886	42	28.00/3.5	-

CRC: Cut Resistant Compound
(*) To be used with tire protection chain



Tolerans: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; O.W. = Total bredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; Rek. = Rekommenderad; Alt. = Alternativa