



FL 639

Beskrivning

FL 639 är ett flotationsradialdäck avsett för åkern, som även kan användas till spridningsarbeten. Det breda avtrycksområdet är en garanti för liten jordpackning, vilket leder till ökad produktivitet på åkern. Den förstärkta vulsten och skydd i sidoväggen bidrar till längre livslängd. FL 639 har extraordinär dragförmåga och erbjuder imponerande självrensande egenskaper.

UM

IS Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Spridare



Version

STANDARD

Tire Type

TL

Däckstorlek

710/40R22.5

LI/SS

170;B

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	727
OD (mm)	1140
SLR (mm)	503
RC (mm)	3492
Rim Rec	AG 24.00
ECE	E11-106R-006479

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2
50 FR	2300	2650	3000	3325	3650	3950	4250	4560	4875	5235	5600	5800	6000
50 DW	1650	1885	2120	2345	2575	2785	3000	3225	3450	3725	4000	4125	4250

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.