



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 33



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



168

Technologies



All Steel

Performance



Tração



Durabilidade



EARTHMAX SR 33

RADIAL OTR TIRES

🇧🇷 EARTHMAX SR 33 é um pneu radial para veículos universais. O especial desenho por blocos foi projetado para garantir uma tração excelente em superfícies macias, arenosas ou lamacentas. EARTHMAX SR 33 proporciona uma ótima estabilidade além de uma propriedade de autolimpagem extraordinária. A carcaça All Steel destaca-se pela excelente durabilidade e a resistência contra cortes e furos.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 20"	14.00 R 20	TL	-	-	164/ 160 J	STD	-	390	1250	576	3840	23	10.0	9.0 ; 10.00 W
	335/80 R 20	TL	-	-	150 K	STD	-	335	1047	464	3145	16	11.0	-
	365/80 R 20 (14.5 R 20)	TL	-	-	152 K	STD	-	360	1096	496	3318	16	11.0	-
	395/85 R 20	TL	-	-	168 J	STD	-	394	1184	538	3589	25	10.00 W	10.00 HF

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento