



IS standard



GROWING TOGETHER

FARM 2000



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

R-1



A8



151



Technologies



Carcasa reforzada



Mezcla especial

Performance



Durabilidad



Tracción



Resistencia a cortes y desgarros



Auto limpieza



Elevada capacidad de carga



FARM 2000

FARM 2000 es el neumático ideal para los tractores que se utilizan tanto en los trabajos del campo. Ha sido proyectado con una mezcla particularmente resistente a los cortes y los desgarros que asegura una durabilidad superior. Gracias a la carcasa robusta, FARM 2000 ofrece una elevada capacidad de carga así como excelentes propiedades de auto-limpieza.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS	
		Estándar	Alternativa								DW	FR
												
Ø 15.3"	260/70 - 15.3	9.00	-	265	775	349	2294	STD	-	TL	114A8	126A8
	300/80 - 15.3	9.00	-	300	890	388	2608	STD	-	TL	120A8	132A8
Ø 16"	250/80 - 16	W 8	W 7 ; W 9 ; W 8 L	240	820	369	2429	STD	-	TT	113A8	125A8
	250/80 - 16	W 8	W 7 ; W 9 ; W 8 L	240	820	369	2429	STD	-	TL	113A8	125A8
Ø 18"	8 - 18	W 6	-	195	840	390	2458	STD	4	TT	85A6	
	8 - 18	W 6	W 7	195	840	393	2539	STD	6	TT	94A6	
	9.5 - 18	W 8	W 7	241	900	419	2751	STD	8	TT	105A6	
	250/80 - 18	W 8	W 7 ; W 9	240	870	394	2679	STD	-	TT	115A8	127A8
	250/80 - 18	W 8	W 7 ; W 9	240	870	394	2679	STD	-	TL	115A8	127A8
Ø 20"	8.3 - 20	W 7	-	210	895	431	2714	STD	4	TT	-	
	8.3 - 20	W 7	-	210	895	431	2714	STD	6	TT	-	
	9.5 - 20	W 8	W 7	241	945	445	2911	STD	8	TT	107A6	
Ø 22"	9.5 - 22	W 8	W 7	243	1007	470	3074	STD	8	TT	110A6	

STD: Standard

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling



Diagonal

R-1



A8



151



Technologies



Carcasa reforzada



Mezcla especial

Performance



Durabilidad



Tracción



Resistencia a cortes y desgarros



Auto limpieza



Elevada capacidad de carga



	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
Ø 24"	8.3 - 24	W 7	W 6	211	995	473	3032	STD	6	TT	-
	8.3 - 24	W 7	W 6	211	995	473	3032	STD	8	TT	105A6
Ø 28"	12.4 - 28	W 11	W 9 ; W 10	320	1288	603	3969	STD	8	TT	123A6
	12.4 - 28	W 11	W 9 ; W 10	320	1288	603	3969	STD	10	TT	124A6
	12.4 - 28	W 11	W 9 ; W 10	320	1288	603	3969	STD	12	TT	125A6
	12.4 - 28	W 11	W 9 ; W 10	320	1288	603	3969	SPL	12	TT	125A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	345	1335	622	4080	STD	8	TT	125A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	345	1335	622	4080	STD	10	TT	127A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	345	1335	622	4080	STD	12	TT	128A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	345	1335	622	4080	SPL	12	TT	128A6
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	385	1375	636	4194	STD	8	TT	130A6
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	385	1375	636	4194	STD	10	TT	132A6
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	385	1375	636	4194	STD	12	TT	134A6
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	385	1375	636	4194	SPL	12	TT	134A6

STD: Standard - SPL: Special

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura



Diagonal

R-1



A8



151



Technologies



Carcasa reforzada



Mezcla especial

Performance



Durabilidad



Tracción



Resistencia a cortes y desgarros



Auto limpieza



Elevada capacidad de carga



	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
Ø 28"	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	385	1375	636	4194	STD	14	TT	136A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	657	4351	STD	12	TT	143A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	657	4351	HD	8	TT	135A6
Ø 30"	18.4 - 30	W 16 L	-	470	1560	716	4776	STD	14	TT	151A6

STD: Standard - HD: Heavy Duty



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura