



AGRIMAX RT 765

Descrizione

AGRIMAX RT 765, uno pneumatico della serie 70 di BKT, è ideale per equipaggiare i trattori più moderni impegnati in applicazioni pesanti, quali lavorazioni del terreno, spostamenti su campo e su strada, la vendemmia e irrorazioni. L'ampia area di contatto garantisce la migliore trazione e ottimo comfort su tutte le superfici in qualsiasi momento. Questo pneumatico offre elevate proprietà di autopulitura e assicura una compattazione del suolo ridotta. Sono disponibili due misure dotate di tecnologia con cinture in acciaio.

UM

US Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Agricoltura ■ Irrorazione



Versione	SPECIAL
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	620/70R38
LI/SS	170;D

Dimensioni US Standard

Codice USA	94063567
LS (in)	24.6
DT (in)	72.2
RCS (in)	32.6
CR (in)	220.1
Cerchio cons.	DW 20 B
Cerchio alt.	DW 18 L; W 18 L
ECE	E11-106R-005997
Codice TRA	R1W

Portata (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41	47
40	5160	6080	7010	7800	8730	9520	10450	11240	12300	13230
30	5420	6390	7360	8200	9170	10010	10980	11810	12920	13890
25	5650	6670	7680	8550	9570	10440	11450	12310	13480	14480
20	5940	7000	8070	8980	10040	10960	12030	12930	14150	15210
5 LT	6920	8160	9400	10460	11710	12760	14010	15070	16490	17720
5 HT	5940	7000	8070	8980	10040	10960	12030	12930	14150	15210

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.