



AGRIMAX RT 855



Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

US Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version STANDARD

Tire Type TL

250/80R18

125;A8

undefined US Standard

USA Code	94066131
SW (in)	9.8
OD (in)	32.9
SLR (in)	14.8
RC (in)	100.0
Rim Rec	W 8
Rim Alt	W 7; W 9
ECE	E11-106R-006605
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41	57	52	58
30	1280	1500	1720	1930	2150	2340	2590	2730	2990	3240	3460	3640
25	1280	1500	1720	1930	2150	2340	2590	2730	2990	3240	2460	3640
20	1370	1610	1840	2070	2300	2500	2780	2930	3210	3480	3710	3900
5 LT	1720	2010	2300	2590	2890	3130	3470	3670	4010	4350	4640	4880
5 HT	1370	1610	1840	2070	2300	2500	2780	2930	3210	3480	3710	3900

24-03-2026