



IS standard



GROWING TOGETHER

MAGLIFT EXCAVATOR



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Solid



MAGLIFT EXCAVATOR

 MAGLIFT EXCAVATOR ha sido desarrollado especialmente para las excavadoras de ruedas en las operaciones de excavación, carga y construcción de carreteras. El neumático está fabricado con una mezcla especial de la banda de rodadura, que garantiza una excelente resistencia a todo tipo de cortes, así como un mayor ciclo de vida del neumático. El agresivo diseño de la banda de rodadura ofrece un alto nivel de confort de maniobrabilidad, además de una excelente tracción lateral incluso en condiciones de uso extremas y óptimas propiedades de autolimpieza. La estructura reforzada del talón asegura un excepcional agarre y elimina cualquier riesgo de deslizamiento durante el trabajo, mientras que la forma especial del talón facilita las operaciones de montaje en la llanta. MAGLIFT EXCAVATOR es un neumático sin pinchazos ni mantenimiento, con el que los usuarios pueden contar.

Technologies



Mezcla especial



Talón reforzado

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Durabilidad



Maniobrabilidad y confort



Tracción



Auto limpieza

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
											
Ø 20"	10.00 - 20	-	-	-	STD	240	1010	-	-	7.00 - 20	-
	10.00 - 20	-	-	-	STD	240	1010	-	-	7.50 - 20	-
	10.00 - 20	-	-	-	STD	246	1010	-	-	8.00 - 20	-
	12.00 - 20	-	-	-	STD	255	1100	-	-	8.00 - 20	-
	12.00 - 20	-	-	-	STD	265	1100	-	-	8.50 - 20	-

STD: Standard



Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura