



IS standard



GROWING TOGETHER

ROCK GRIP (T)



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

Technologies



Banda de rodadura profunda

Performance



Resistencia a los cortes



Durabilidad



Superficie rocosa dura



Servicio pesado



ROCK GRIP (T)

ROCK GRIP (E-4) es ideal para utilizarlos en camiones volquetes en canteras y para realizar transportes cortos en las minas, llevando cargas pesadas. La especial mezcla de la banda de rodadura reduce al mínimo los cortes y las perforaciones incluso en los terrenos más difíciles. ROCK GRIP (E-4) ofrece una excelente tracción, así como un largo ciclo de vida.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 20"	10.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	280	1090	-	-	31	7.5	7.0
	11.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	300	1135	-	-	34	8.0	7.5
	12.00 - 20	TT	-	20	-	STD	-	315	1172	-	-	34	8.5	8.0
Ø 24"	12.00 - 24	TT	-	18	-	STD	-	315	1265	595	3755	33	8.5	8.0
	12.00 - 24	TT	-	20	-	STD	-	315	1265	595	3755	33	8.5	8.0

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - O.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura