



IS standard



GROWING TOGETHER

PL 846



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



PL 846

PL 846 foi projetado particularmente para implementos agrícolas nas aplicações para o trabalho da terra. O pneu proporciona uma estabilidade extraordinária e uma tração excelente junto com uma resistência elevada para todo o tipo de corte. PL 846 é o pneu ideal para ser utilizado em superfícies rochosas.

Performance



Resistência a cortes e
lacerações



Durabilidade



Superfície rochosa dura



Tração

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
Ø 9"	6.00 - 9	4.00 E	-	160	540	-	-	STD	10	TT	-
	6.00 - 9	4.00 E	-	160	540	-	-	STD	12	TT	-
Ø 10"	7.50 - 10	5.50 F	-	209	634	-	-	STD	12	TL	-
	NEWSIZE										

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de seccão; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento