



TR 126

Description

TR 126 a été conçu pour les micro tracteurs dans les opérations de travail de la terre. Ses revêts profonds et le dessin particulier de la bande de roulement offrent d'excellentes traction et capacité de charge qui se traduisent par des performances de très haut niveau dans toutes les conditions opérationnelles.

UM

IS Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Micro tracteur



Version	STANDARD
Type de pneu	TT
Dimension du pneu	7-14
LI/SS	72;A6

Dimensions IS Standard

LS (mm)	170
DT (mm)	690
RCS (mm)	320
CR (mm)	2070
Jante rec.	5 JA; 5 KB
ECE	E11-106R-003356
Code TRA	R1

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	1.60
30	355

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.