



EARTHMAX SR 51



Descrição

EARTHMAX SR 51 (L-5) um pneu radial All Steel concebido particularmente para carregadores e tratores de esteira. EARTHMAX SR 51 ideal para operaes duras, que exigem uma resistncia ao corte adicional, bem como uma proteo dos flancos e uma trao excecional.

UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

OTR ■ Trator de esteira

Versão

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

23.5R25

LI/SS

195;A2

Dimensões US Standard

Código USA	94046256
DT (in)	65.4
RCS (in)	29.3
CR (in)	192.2
Jante rec.	19.50/2.5
Código TRA	L5

Capacidade de carga (US)

mph / psi	58	62	65	69	73
5	22700	23400	24700	25400	26800

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.