



FARM 2000

Описание

Шины FARM 2000 предназначены для тракторов, используемых для обработки почвы. Шины изготавливаются из специальной резиновой смеси, устойчивой к порезам и разрывам, для обеспечения большей прочности. Благодаря крепкому каркасу шины FARM 2000 обладают высокой грузоподъемностью. Они также демонстрируют отличные тяговые характеристики и свойства самоочистения.



ЕИ

IS Standard

Строительство

◆ Bias

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Трактор-тягач

Version	STANDARD
Tire Type	TT
Размер шины	8.3-24
LI/SS	105;A6

Размеры IS Standard

SW (mm)	211
OD (mm)	995
SLR (mm)	473
RC (mm)	3032
Rim Rec	W 7
Rim Alt	W 6
ECE	E11-106R-004094
TRA Code	R1

Load Capacity (IS)

km/h / bar	3.10
30	925

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.