



SKID POWER

Description

SKID POWER a t conu pour les chargeuses compactes dans les applications de btiment; il fait preuve dune excellente traction et a des capacits leves dauto-nettoyage. Ce pneu se distingue de par la bande de roulement extra profonde et la protection particulire des flancs, ce qui assure une excellente rsistance aux coupures et dchirures ainsi quune durabilit extraordinaire. SKID POWER est le pneu idal pour les surfaces terreuses.

UM

IS Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Industriel ■ Chargeuse compacte



IMPLEMENT

TL

Dimension du pneu

12-16.5

LI/SS

125;A8

Dimensions IS Standard

	305
	821
	373
	2422
	9.75
	E11-106R-003535
km/h / bar	4.50
40	1650

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.