



PL 801

Descrição

PL 801 foi concebido particularmente para aplicações com ancinos recolhedores giratórios e viradores e juntadores, bem como para operações logísticas com empilhadores. O pneu proporciona uma estabilidade excelente junto com uma resistência elevada para todo o tipo de corte. PL 801 assegura um ciclo de vida prolongado do pneu.

UM

US Standard

Construção

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ▪ Ancino rotativo, Industrial ▪ Empilhador



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TT

Medida do pneu

5.00-8

LI/SS

Dimensões US Standard

Código USA	94007103
LS (in)	5.3
DT (in)	18.4
Jante rec.	3.00 D
Jante alt.	3.25 I
ECE	E11-106R-003381

Capacidade de carga (US)

mph / psi	120
15 LOAD WHEEL	2725
15 STEER WHEEL	2095
5 OTHER VEHICLES	2725
15 OTHER VEHICLES	2095
STATIC SIDE LOADER	3165

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.