



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 318



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale



Performance



Autopulitura



Stabilità



Trazione



TR 318

 TR 318 è stato particolarmente progettato per irroratrici e attrezzi agricoli. I ramponi a doppia angolazione assicurano una trazione eccellente e un comfort di guida straordinario. TR 318 offre inoltre ottime qualità di autopulitura. La robusta carcassa garantisce la massima durabilità.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
											
Ø 12"	23 X 9.00 - 12	7.0	-	220	585	-	-	STD	6	TT	93 A3
	23 X 9.00 - 12	7.0	-	220	585	-	-	STD	6	TL	93 A3
	26 X 10.00 - 12	8.5	-	265	675	-	-	STD	8	TT	107 A3

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento