



AGRIMAX RT 600



AGRIMAX RT 600 este anvelopa ideală pentru pajiști, recoltare și împrăștiere. Datorită suprafeței mari de contact, AGRIMAX RT 600 asigură o distribuție excelentă a presiunii pe sol, reducând deteriorarea pajiștilor și protejând solul. Datorită tehnologiei de muchie rotundă, talonului ranforsat și numărului crescut de caneluri, garantează o stabilitate și tracțiune deosebite.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪

Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

1250/50R32

201;B

undefined IS Standard

SW (mm)	1247
OD (mm)	2063
SLR (mm)	897
RC (mm)	6136
Rim Rec	VA44/1.7 (multipiece)
ECE	E11-106R-006958

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.0	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.4	3.8
50	6525	7395	9280	10295	11455	12325	13485	14500	---	---
40	7115	8065	10120	11225	12490	13435	14700	15805	---	---
30	7615	8630	10830	12010	13365	14380	15735	16915	---	---
10 LT	9535	10805	13560	15040	16735	18005	19700	21180	---	---
10 HT	7615	8630	10830	12010	13365	14380	15735	16915	---	---
Upto 10 Cyc with front loader	---	11960	15320	16795	19485	21365	23380	25395	25800	26870

25-03-2026