



IS standard



GROWING TOGETHER

FLOTATION 351



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

HF-3



B



Performance



Elevada capacidad de carga



Durabilidad



Tracción



FLOTATION 351

FLOTATION 351 es un neumático diagonal de flotación ideal para aplicaciones de transporte con remolques. Los tacos extra profundos suministran una extraordinaria tracción y prolongan la vida del neumático. FLOTATION 351 es el neumático ideal para las superficies mojadas y húmedas que asegura una elevada capacidad de carga.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
Ø 20"	42 X 25.00 - 20	20.50 HF	20.50 VF	605	1110	508	3302	STD	12	TL	135 B
	42 X 25.00 - 20	20.50 HF	20.50 VF	605	1110	508	3302	STD	16	TL	139 B
	48 X 25.00 - 20	20.50 HF	20.50 VF	630	1270	559	3785	STD	10	TL	144 B
	48 X 31.00 - 20	26.00 HF	26.00 VF	775	1283	559	3886	STD	12	TL	148 B
Ø 25"	66 X 43.00 - 25	36.0 TH	-	1020	1750	782	5213	STD	6	TL	150 B
	66 X 43.00 - 25	36.0 TH	-	1020	1750	782	5213	STD	10	TL	160 B
	66 X 43.00 - 25	36.0 TH	-	1020	1750	782	5213	STD	16	TL	170 B

STD: Standard



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura