



RIDEMAX FL 615

Descripción

RIDEMAX FL 615 es un neumático de flotación radial ideal para ejes no motrices de remolques, camiones cisterna y esparcidores. La estructura con cinturones de acero ofrece una alta resistencia a las perforaciones con mayor durabilidad y alta capacidad de carga. RIDEMAX FL 615 proporciona una baja resistencia al rodamiento en carretera con excelentes propiedades de autolimpieza en el campo. Su hombro redondeado y la amplia área de huella garantizan una óptima protección del suelo.

UM

IS Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Remolque



Versión

STEEL BELTED

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

800/65R32

LI/SS

190;D

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	815
DT (mm)	1850
REC (mm)	811
CR (mm)	5610
Llanta rec.	DW 28 B
Llanta alt.	DW 27 B
ECE	E11-106R-0010408

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8
65	5195	5830	7105	8060	9330	10600
50	6080	6825	8315	9430	10920	12405
40	6705	7525	9165	10395	12035	13675
30	7330	8225	10020	11365	13160	14950
25	7590	8515	10375	11765	13625	15480
20	7900	8865	10800	12250	14185	16115
10	8520	9565	11650	13215	15300	17385

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.