



## TR 135

### Descrizione

TR 135 è molto idoneo per trattori nelle applicazioni di lavorazione del suolo. La carcassa rinforzata e la speciale mescola resistente a tagli e lacerazioni assicurano un ciclo di vita prolungato dello pneumatico. Ottime performance in tema di trazione, proprietà di autopulitura e capacità di carico sono le caratteristiche chiave che rendono TR 135 lo pneumatico ideale anche sulle condizioni più difficili del terreno.

### UM

IS Standard

### Costruzione

⊠ Bias

### Macchinario

Agricoltura ■ Trattore, Industriale ■ Rimorchio



|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Versione              | STANDARD |
| Tipo di pneumatico    | TT       |
| Dimensioni pneumatico | 13.6-38  |
| LI/SS                 | 131;A6   |

# Dimensioni IS Standard

|               |                |
|---------------|----------------|
| LS (mm)       | 345            |
| DT (mm)       | 1565           |
| RCS (mm)      | 735            |
| CR (mm)       | 4832           |
| Cerchio cons. | W 12           |
| Cerchio alt.  | W 11           |
| ECE           | E4-106R-002039 |
| Codice TRA    | R1             |

## Portata (IS)

|            |      |
|------------|------|
| km/h / bar | 2.00 |
| 30         | 1950 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.