



FL 630 SUPER

Descrição

FL 630 SUPER é um pneu Flotation especialmente idóneo para o emprego com reboques, cisternas móveis e espalhadores. A sua estrutura resistente fornece uma tração excelente e uma adesão perfeita, também nas curvas e durante as manobras. O desenho especial do piso do pneu garante a aderência em qualquer tipo de terreno, para além de propriedades de autolimpeza avançada. FL 630 SUPER pode alcançar velocidades até 70 km/h.



UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Espalhador

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	580/65R22.5
LI/SS	166;D

Dimensões US Standard

Código USA	94045037
LS (in)	22.7
DT (in)	52.2
RCS (in)	23.4
CR (in)	159.8
Jante rec.	AG 18.00
Jante alt.	AG 16.00; AG 17.00; AG 20.00
ECE	E4-106R-001416

Capacidade de carga (US)

mph / psi	12	15	17	23	29	35	41	46	52	58
45	3440	3980	4520	5380	6350	7260	8070	9030	9890	10750
40	3750	4330	4920	5840	6900	7890	8760	9820	10760	11680
30	4530	5240	5940	7080	8340	9560	10610	11880	13020	14140
25	5090	5890	6680	7950	9380	10740	11930	13360	14630	15890
15	5910	6830	7760	9240	10900	12470	13860	15510	16990	18460
5	6730	7790	8840	10520	12410	14200	15770	17670	19360	21030

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 22-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.