



IS standard



GROWING TOGETHER

LT TR 182



PRODUKTDATENBLATT



Bias

Technologies



hohe Geschwindigkeit

Performance



Beständigkeit



Kraftstoffersparnis



vorwiegend
Straßeneinsatz



LT TR 182

LT TR 182 ist für Transportarbeiten mit Leicht-LKWs bestens geeignet. Dieser Hochgeschwindigkeitsreifen zum vorwiegenden Einsatz auf der Straße senkt deutlich den Kraftstoffverbrauch. Der LT TR 182 Reifen ist auch leicht zu montieren.

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
Ø 14.5"	8 - 14.5	TL	12	-	STD	207	710	-	-	6.00 MH	-
	8 - 14.5	TL	14	-	STD	207	710	-	-	6.00 MH	-

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung