



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MP 540



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



152

Technologies



Disegno a blocchi



All Steel



M+S

Performance



Stabilità



Durabilità



Elevata capacità di carico



MULTIMAX MP 540

RADIAL MPT TIRES

MULTIMAX MP 540 è stato progettato da BKT per tutti i veicoli polivalenti. Grazie alla carcassa All Steel, MULTIMAX MP 540 consente di trasportare carichi pesanti durante l'uso su strada e fuori strada. Inoltre, il disegno a blocchi del battistrada offre stabilità e durata eccezionali.

	MISURA	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Versione	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
											
Ø 16"	315/55 R 16	TL	-	120 K/124 F	STD	305	751	354	2325	W 10 L	11
Ø 18"	335/80 R 18 (12.5 R 18)	TL	-	132 K	STD	340	985	446	3000	11	-
Ø 20"	275/80 R 20 (10.5 R 20)	TL	-	134 K	STD	270	955	443	2913	W 9	9
	335/80 R 20	TL	-	149 K	STD	340	1044	492	3258	11	-
	365/80 R 20 (14.5 R 20)	TL	-	152 K	STD	365	1086	495	3308	11	-
	405/70 R 20 (16.0/70 R 20)	TL	-	152 K	STD	402	1082	490	3295	13	12 ; 13 SDC
	Ø 24"	405/70 R 24 (16.0/70 R 24) NEWSIZE	TL	-	152 J	STD	402	1174	530	3586	13

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento