



IS standard



GROWING TOGETHER

CONTAINER KING



FICHE PRODUIT



Diagonal



Performance



Stabilité



Durabilité



CONTAINER KING

CONTAINER KING a été conçu pour reach stackers dans les applications de transport et logistiques. Ce pneu extraordinaire a été réalisé avec un mélange de la bande de roulement extrêmement résistant à l'usure, ce qui réduit les fissures sur cette dernière. CONTAINER KING bénéficie d'un cycle de vie plus long et d'une stabilité optimale en mode levage.

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
											Recommandée	Alternative
Ø 24"	12.00 - 24	TT	24	-	IND	330	1285	-	-	33.5	8.5	8.0
Ø 25"	18.00 - 25	TL	40	-	IND	528	1675	765	4955	67.5	13.00/2.5	15.00/2.5
Ø 33"	18.00 - 33	TL	40	-	IND	510	1895	852	5820	67.5	13.00/2.5	-

IND: Industrial



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement